



EMR 1030 Radiaalbanden voor Grondverzetmachines

PREMIUM RADIAAL LUCHTBAND

De Trelleborg EMR serie is ontworpen om de productiviteit in belangrijke constructietoepassingen te verbeteren, door het leveren van zowel duurzaamheid als verbeterde bescherming tegen beschadigingen. Het profielontwerp voor meerdere oppervlakken biedt controle en perfecte grip wanneer dat het meest nodig is, of het nu op zand, rotsen, grind of aarde is.

Het sterke radiaal karkas en de geavanceerde rubbersamenstelling zorgen voor een lange levensduur, terwijl de belasting gelijkmatig wordt verdeeld voor een comfortabel rijgedrag met een laag brandstofverbruik.

Ontworpen voor knikdumpers, wielladers en graders is de EMR 1030 serie ideaal voor elk soort transport en laadwerkzaamheden en uiterst veelzijdig in industrieën zoals infrastructuur, constructie, open groeves en steengroeven.

Belangrijkste voordelen

- Uitstekende zelfreinigende eigenschappen
- Weinig trillingen
- Snijbestendige samenstelling
- Robuust karkas voor eventuele herprofilering*

Toepassingen



Band eigenschappen



* Karkas moet worden gecontroleerd door een erkend bandenvernieuwing bedrijf voordat de band opnieuw mag worden geherprofileerd.

EMR 1030

PREMIUM RADIAAL LUCHTBAND

TECHNISCHE GEGEVENS – WIELLADERS / KNIKDUMPERS

Bandenmaat	Profiel Type TRA	Velgmaat (toegestaan)	Profiel diepte (mm)	LI/SS	Draagvermogen (kg) bij 10 km/h	Bandenspanning (bar)	Draagvermogen (kg) bij 50 km/h	Bandenspanning (bar)
17.5 R 25	L3/E3	14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC)	27	* 176 A2/157 B	7,100	4.50	4,125	3.50
20.5 R 25	L3/E3	17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25)	34	** 193 A2/177 B	11,500	5.75	7,300	4.50
23.5 R 25	L3/E3	19.50/2.5-25	36	** 201 A2/185 B	14,500	5.75	9,250	4.50
26.5 R 25	L3/E3	22.00/3.0-25	42	** 209 A2/193 B	18,500	5.75	11,500	4.50
750/65 R 25	L3/E3	24.00/3.0-25	44	** 209 A2/190 B	18,500	6.25	10,600	4.25
29.5 R 25	L3/E3	25.00/3.5-25	41	** 216 A2/200 B	22,400	5.75	14,000	4.50

*/** - Index van bandsterkte

TECHNICAL DATA – GRADER

Bandenmaat	Profiel Type TRA	Velgmaat (toegestaan)	Profiel diepte (mm)	LI/SS	Draagvermogen (kg) bij 40 km/h	Bandenspanning (bar)
17.5 R 25	G3+	14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC)	27	* 153 A8	3,650	3.00
20.5 R 25	G3+	17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25)	34	* 161 A8	4,625	3.00
23.5 R 25	G3+	19.50/2.5-25	36	* 170 A8	6,000	3.00
26.5 R 25	G3+	22.00/3.0-25	42	* 178 A8	7,500	3.00
750/65 R 25	G3+	24.00/3.0-25	44	* 178 A8	7,500	3.25

+ Laadvermogen band (kg) bij 40 (km/h) */** - Index van bandsterkte



Trelleborg Wheel Systems Benelux
Brugse Steenweg 7, B-9940 Evergem, Belgium
E-mail Nederland: tws.nl.sales@trelleborg.com – E-mail België: tws.be.evg.sales@trelleborg.com
Tel Nederland: +31 1 80 41 43 50 – Tel België: +32 9 257 22 60
www.trelleborg.com/wheels/nl – www.trelleborg.com/wheels/be

facebook.com/TrelleborgConstruction
youtube.com/TrelleborgConstruction



 Download de App gratis

